

Technische Daten: Spritzschutz- / Traufenkante

Stand: 02.2025



Einbausituation



Spritzschutz- / Traufenkante



Eckverbindung

Spritzschutz- / Traufenkante	Kantung: Höhe/Breite	90/60mm
Material: verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C	Materialstärke: 2mm	Zugfestigkeit: 250-400 N/mm ²
Material: terra-S Antikstahl, Cortenstahl Werkstoff S355J2WP	Materialstärke: 2mm	Zugfestigkeit: 700 N/mm ²

Profillänge: 2400 mm

Sonderkantung (Mindesthöhe 80mm) und Längen auf Anfrage.

Breite Abschlusskante

Spritzschutz- / Traufenkanten haben eine abgerundete Abschlusskante als Verletzungsschutz und um Beschädigungen an Mähroboter / Rasenmäher zu vermeiden und eine breite Auflagefläche (60mm).

Spritzschutz- / Traufenkante für geradlinigen Einbau

Spritzschutz- / Traufenkanten sind mit der Kantung 90/60 mm in verzinktem Stahl und Cortenstahl erhältlich und nur für den geradlinigen Einbau geeignet.

Ausführung bei organische Formen: (Abbildung / Beschreibung siehe Rückseite)

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführten Prüfungen, angewandten Normen und den Regeln des Fachs nach bestem Wissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Weiterführende Informationen und Aktualisierungen finden Sie auf www.terraS.de

Ausführung bei organischen Formen:



Organische Formen werden mit terra-S Längsprofilen ausgeführt.